

Buque de Pesca	-	Parámetros de Medida																	
Modalidad	Palangrero	Condiciones Ambientales						Iluminación								Ruido			
Embarque	26/06/05-5/07/05																		

Trabajadores / Puntos de muestreo	Tª (°C)	Criterio	R.D. 486/1997		HR (%)	R.D. 486/1997		Iluminación		Criterio	R.D. 486/1997	R.D. 1216/1997[4]		dBA medio (Leq)	dBA máx	dBA mín	R.D. 1216/1997[5]	R.D. 1316/1989[6]	A-468 (XII)[7]
			min	max		min	max	día	noche		min	min	max				max	max	max
Pañol de Proa	17.0	sedentario	17	27	85.2	30	70	113.4	110	e.v.baja	100	≡	≡	≡	≡	≡	≡	85	90
Parque de proa (mesa de eviscerado)	19.4	ligero	14	25	74.8	30	70	404	321	e.v.alta	500	≡	≡	89.0	89.7	88.3	≡	85	90
Parque de proa (mesa de eviscerado)	19.4	sedentario	17	25	73.2	30	70	125	121	e.v.alta	500	≡	≡	87.9	88.8	87.0	≡	85	90
Parque de proa (mesa de eviscerado)	19.6	sedentario	17	25	74.1	30	70	104.7	152	e.v.alta	500	≡	≡	87.9	88.8	87.0	≡	85	90
Halador	19.1	ligero	14	25	75.4	30	70	8660		e.v.alta	500	≡	≡	89.6	92.8	87.9	≡	85	90
Gambuza	25.8	sedentario	17	27	64.3	30	70	159	158	e.v.baja	100	≡	≡	89.6	92.8	87.9	≡	85	90
Comedor	20.9		17	27	71.8	30	70	282	172	e.v.moderada	200	300	500	83.0	89.8	80.0	65	85	65
Cocina	28.6	ligero	14	25	66.2	30	70	297	145	e.v.alta	500	300	500	82.7	82.8	80.1	65	85	75
Parque de popa (mesa de largado)	20.8	sedentario	17	27	64.9	30	70	715	467	e.v.alta	500	≡	≡	91.7	95.0	87.8	≡	85	90
Parque de popa (mesa de encarnar)	21.6	sedentario	17	27	57.2	30	70	266	259	e.v.alta	500	≡	≡	89.7	90.9	87.8	≡	85	90
Taller	21.6	ligero	14	25	70.0	30	70	11.5	11.5	e.v.alta	500	300	500	100.8	108.2	97.8	≡	85	85
Sala de máquinas	32.0	sedentario	17	27	40.2	30	70	185	185	e.v.alta	500	≡	≡	102.5	103.9	95.5	≡	85	90
Sala de máquinas (cubierta principal)	32.2	ligero	14	25	41.0	30	70	82.2	82.2	e.v.alta	500	≡	≡	102.5	104.7	97.1	≡	85	90
Cuarto de baño (cubierta principal)	23.2		17	27	55.7	30	70	394	374	e.v.moderada	200	≡	≡	83.7	87.9	82.4	≡	85	90
Pasillo babor	21.4	sedentario	17	27	59.2	30	70	187	122	e.v.baja	100	≡	≡				≡	85	65
Camarote cocinero	21.9		18	22	66.2	30	70	326	315	e.v.baja	100	≡	≡	83.1	83.5	80.9	60	85	60
Puente	22.4	sedentario	17	27	61.2	30	70	743	190	e.v.moderada	200	≡	≡	77.1	79.0	75.5	65	85	65
Camarote patrón	23.0		18	22	68.7	30	70	101.4	79	e.v.baja	100	≡	≡	73.6	75.9	72.6	60	85	60
Camarote patrón de costa	22.5		18	22	69.6	30	70	170	235	e.v.baja	100	≡	≡	73.4	76.3	71.8	60	85	60
Camarote patrón de costa	22.8		18	22	71.4	30	70	356	347	e.v.baja	100	≡	≡	77.0	77.9	74.8	60	85	60
Camarote contramaestre	23.4		18	22	68.8	30	70	101.2	134	e.v.baja	100	≡	≡	72.9	74.0	72.3	60	85	60
Camarote Marineros	22.7		18	22	67.7	30	70	106.8	88.2	e.v.baja	100	≡	≡	78.5	80.4	77.6	60	85	60
Camarote Marineros Proa	22.8		18	22	69.0	30	70	117.3	90.3	e.v.baja	100	≡	≡	81.3	82.6	80.0	60	85	60
Cuarto de baño	22.5		16	20	64.5	30	70	208	381	e.v.moderada	200	≡	≡	79.6	80.6	78.7	≡	85	90
Pasillo	22.5	sedentario	17	27	69.5	30	70	167	154	e.v.baja	100	≡	≡	78.5	82.3	76.3	≡	85	90

Referencias legislativas:

R.D. 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
R.D. 1216/1997 del 18 de julio sobre disposiciones mínimas de seguridad en el trabajo a bordo de buques de pesca.
R.D. 1316/1989 Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de su exposición al ruido durante el trabajo.
Resolución A-468 (XII) Código sobre niveles de ruido a bordo de los buques.

Día nublado, llueve ligeramente, 18.3°C de temperatura y 72.3% de humedad relativa